



Seria HR

Tensiune: 6V, 12V

Capacitate: între 7Ah și 500Ah

Durată de viață în regim tampon:

@ 20°C/68°F capacitate sub 22Ah – 5 ani
și 8 ani pentru capacități peste 24Ah.

BATERII VRLA CU CAPACITATE SPORITĂ DE DESCĂRCARE PUTERE EXTRAORDINARĂ LA DESCĂRCARE ÎNALTĂ

Bateriile BSB (HR – capacitate sporită) din seria bateriilor acide cu plumb sigilate reîncărcabile cu valvă reglatoare (VRLA) au fost dezvoltate cu materiale cu eficiență crescută pentru a stimula interiorul bateriei pentru a furniza o putere mai mare chiar și la descărcare sporită. Pe lângă structura cu o densitate sporită, are și un design adecvat care asigură o rezistență internă mai mică, ceea ce îmbunătățește semnificativ performanțele în cazul unui nivel ridicat de descărcare atunci când este nevoie de o putere ridicată.

Caracteristici

Durată de viață de 8 ani.

O componentă recunoscută U.L.

Designul bateriei (VRLA) cu valvă reglatoare asigură etanșeitate.

Tehnologie avansată cu fibră de sticlă absorbantă (AGM) care asigură o recombinare a gazelor de peste 99%.

Funcționează la o presiune internă scăzută.

Nu necesită niciodată adaos de apă; întreținere minimă.

Grătarele din calciu plumb cu puritate de 99,7%.

Carcasă ABS cu pereți groși, care atenuează șocurile.

Carcasele ignifuge sunt opționale.

Aplicații

Sisteme de alarmă

Televiziune prin cablu

Echipamente de comunicații

Echipamente de control

Sisteme de securitate

Echipamente medicale

UPS

Echipamente de putere

Jucării

Sisteme de urgență

Index baterii seria HR

Code	Tensiune	Capacitate(AH)	Dimension				Greutate
			Lungime	Latime	Inaltime	Inaltime totala	
	(V)	15min (W/cell)	mm	mm	mm	mm	KG
HR6-24W	6	24	70	47	101	107	0.95
HR6-36W	6	36	151	34	94	100	1.4
HR6-45W	6	45	98	56	117	119	2.1
HR6-55W	6	55	151	50	94	100	2.2
HR6-64W	6	64	151	50	94	100	2.3
HR6-370W	6	370	194	170	205	210	16
HR12L-21W	12	21	140	48	102	103	1.7
HR12-24W	12	24	151	52	94	99	1.9
HR12L-24W	12	24	140	48	102	103	1.7
HR12B-24W	12	24	90	70	101	107	1.9
HR12-36W	12	36	151	65	95	101	2.7
HR12-43W	12	43	151	65	111	117	3.15
HR12-55W	12	55	151	98	95	101	4.2
HR12-64W	12	64	151	98	95	101	4.4
HR12-75W	12	75	181	76	167	167	6.3
HR12-88W	12	88	181	76	167	167	6.6
HR12-95W	12	95	181	76	167	167	7
HR12-100W	12	100	175	166	125	125	8.9
HR12-140W	12	140	195	130	159	183	10.3
HR12-170W	12	170	197	165	170	170	12.5
HR12-180W	12	180	197	165	170	170	15
HR12-200W	12	200	230	138	208	211	17
HR12-235W	12	235	350	166	179	179	22.7
HR12-270W	12	270	260	168	211	214	25
HR12-310W	12	310	306	169	211	214	30
HR12-370W	12	370	330	171	211	214	32
HR12-390W	12	390	330	171	211	214	35
HR12-445W	12	445	406	174	208	233	38
HR12-500W	12	500	342	172	280	285	46.5

