



Seria LSE

Tensiune: 2V

Capacitate: între 50Ah și 3000Ah

Durată de viață în regim tampon: @ 20°C/68°F – 15+ ani.

BATERII VRLA SERIA LSE BATERII VRLA CU DURATĂ PRELUNGITĂ DE VIAȚĂ

Bateriile BSB power din seria LSE utilizează grătare groase care ii asigură o durată de viață de până la 15 de ani. Separatorul avansat microporos din fibră de sticlă absorbant minimizează difuzia oxigenului în separator, reducând astfel curentul de încărcare, ceea ce oprește coroziunea grătarului pozitiv care contribuie la creșterea duratei de viață a bateriei.

Caracteristici

Durată extinsă de viață (până la 15 de ani)

Construcție etanșă.

Carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opțional.

Instalare supapă de siguranță antiexplozie.

Construcție care asigură siguranță mai mare și fiabilitate.

Performanță excepțională de refacere după descărcare adâncă.

Autodescărcare scăzută.

Design flexibil, pentru poziții de instalare multiple.

Aplicații

Televiziune prin cablu

Echipamente de comunicații

Sisteme electricitate

Sisteme de securitate

UPS

Echipamente de control

Echipamente medicale

Sisteme de urgență

Index baterii seria LSE

Cod	Tensiune nominala	Capacitate	Dimensiuni				Greutate
			Lungime	Latime	Inaltime	Inaltime totala	
	V	AH	mm	mm	mm	mm	KG
LSE2-50	2	50	161	50	166	166	3.0
LSE2-100	2	100	171	72	205	220	6
LSE2-150	2	150	172	102	206	221	8.5
LSE2-200	2	200	173	109	330	365	13
LSE2-200A	2	200	94.5	184.5	360.5	372	14.3
LSE2-250	2	250	173	109	330	365	15
LSE2-260	2	260	109	184.5	360.5	372	17
LSE2-300	2	300	123	184.5	360.5	372	19
LSE2-400	2	400	166	184.5	360.5	372	26
LSE2-500	2	500	195	184.5	360.5	372	31
LSE2-600	2	600	223	184.5	360.5	372	37
LSE2-800A	2	800	280	186	360.5	372	47
LSE2-800	2	800	154	229	555	566	52
LSE2-1000A	2	1000	339	190	360.5	372	58
LSE2-1000	2	1000	186	229	555	566	62
LSE2-1200	2	1200	225	229	555	566	75
LSE2-1500	2	1500	266	229	555	566	92
LSE2-2000	2	2000	349	233	555	566	121
LSE2-3000	2	3000	496	363	362	374	175