

Seria OPzV

Tensiune: 2V

Capacitate: între 200Ah și 3000Ah

Durată de viață în regim tampon:

@ 20°C/68°F – 20 ani.



BATERII VRLA SERIA OPzV PENTRU CURENT CONTINUU ȘI TELECOMUNICAȚII

Bateriile BSB acide cu plumb sigilate reîncărcabile cu valvă reglatoare din seria OPzV sunt echipate cu combinație cunoscută și demonstrată dintre tehnologia tubulară și cea pe bază de GEL, pentru a oferi un nivel foarte ridicat de siguranță în exploatare. Bateriile OPzV beneficiază de un design optimizat al plăcilor, care conferă un surplus de capacitate a valorilor standard DIN. În plus, această serie are o durată mai lungă de viață, atât în regim tampon, cât și în regim de cicluri de operare în domeniul industrial.

Caracteristici

Etanșeitate și funcționare fără întreținere.

Construcție etanșă.

Carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opțional.

Instalare supapă de siguranță antiexplozie.

Calitate și fiabilitate ridicate.

Durată de viață foarte mare.

Autodescărcare scăzută.

Nivel foarte mare de siguranță.

Aplicații

Telecomunicații

Televiziune prin cablu

Utilități electrice

Echipamente de control

Sisteme de securitate

Echipamente medicale

UPS

Echipamente căi ferate

Sisteme fotovoltaice

Sisteme de energie alternativă

Index baterii seria OPzV

Cod	Tensiune nominală	Capacitate	Dimensiuni				Greutate
			Lungime	Latime	Inaltime	Inaltime totala	
			mm	mm	mm	mm	
	V	AH					KG
OPzV2-200	2	200	103	206	354	390	20
OPzV2-250	2	250	124	206	354	390	24.5
OPzV2-300	2	300	145	206	354	390	28.5
OPzV2-350	2	350	124	206	471	506	31.5
OPzV2-420	2	420	145	206	471	506	36
OPzV2-500	2	500	166	206	471	506	42.5
OPzV2-600	2	600	145	206	646	681	50
OPzV2-630	2	630	225	206	471	506	53
OPzV2-700	2	700	225	206	471	506	56
OPzV2-770	2	770	225	206	471	506	65.5
OPzV2-800	2	800	191	210	646	681	68
OPzV2-1000	2	1000	233	210	646	681	82
OPzV2-1200	2	1200	275	210	646	681	97
OPzV2-1500	2	1500	275	210	796	831	105
OPzV2-2000	2	2000	399	212	772	807	160
OPzV2-2500	2	2500	487	212	772	807	200
OPzV2-3000	2	3000	576	212	772	807	240