

MAGIC TRUCK SMF

12V 180Ah 1200A



- Acumulator de start incarcate, etanse, fara intretinere
- Dopuri speciale cu labirint
- Capac dublu care asigura recombinarea oxigenului si hidrogenului. Etanseitate perfecta.
- Electrocul pozitiv incorporeaza Pb-Ca-Ag iar electrocul negativ Pb-Ca asigurandu-se pierdere minima de apa.
- Rezerva de electrolit mare deasupra placilor
- Constructie mai robusta in interiorul terminalelor
- Flame "arestor" montat in interiorul capacului ofera protectie impotriva scanteilor
- Bacuri din polipropilena-copolimer
- Indicator de incarcare "ochi magic"
- Degazare in doua locuri asigura o descarcare in conditii de siguranta a gazelor produse in baterie
- Pot fi depozitate fara reincarcare min 3 luni
- Garantie 2 ani, durata de viata intre 4-5 ani
- Pentru informatii suplimentare vizitati www.caranda.ro

INFORMATII TEHNICE / TECHNICAL INFORMATION

Tensiune / Voltage [V]	12	Cod bare / EAN code	6424173015465
Capacitate nominala / Capacity [Ah]	180	Layout	3
Curent de pornire / Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]	1200	Terminal	1
Lungime / Length [mm]	512	Tip carcasa / Case Type	
Latime / Width [mm]	222	Greutate / Weight [kg]	43.9
Inaltime / Height [mm]	229	Base Hold Down (BHD)	B0

