

DUCEȚI ÎNCĂRCAREA LA URMĂTORUL NIVEL CU NXT 5

NXT 5 este un încărcător inteligent pentru baterii de 12V cu plumb-acid și litiu-ion. Compact, robust și echipat cu tehnologie avansată, oferă performanțe impecabile, siguranță și ușurință în utilizare. Cu funcții brevetate precum modurile de recondiționare și compensarea automată a temperaturii, este construit pentru a performa.

Încrederea pe care doar CTEK o poate oferi

Faceți cunoștință cu încărcătorul de baterii NXT 5. Construit robust, proiectat inteligent și destinat bateriilor cu plumb-acid și litiu-ion. Încărcătorul nostru de 5A este dotat cu tehnologie suedeză premiată și poartă ADN-ul CTEK. Oferă performanțe de încărcare impecabile, chiar și în condiții meteorologice extreme.

Tehnologia brevetată încorporată include moduri de recondiționare pentru bateriile profund descărcate, compensarea automată a temperaturii și optimizare AGM. Este complet automat, așadar doar „conectați și uitați” - și este sigur, fără scânteii și perfect pentru entuziaștii auto și șoferii de zi cu zi. NXT 5 se asigură că bateria dvs. este întotdeauna pregătită pentru drumul care urmează, fiind extrem de fiabil și construit să dureze.

Încredere la fiecare încărcare

NXT 5 combină caracteristici inovatoare cu o funcționalitate simplă. Este alegerea perfectă pentru oricine dorește o întreținere fiabilă, de nivel superior a bateriei. Indiferent de vehicul, indiferent de experiența dvs., veți beneficia de siguranța, performanța și simplitatea de neegalat ale CTEK.

Experimentați o îngrijire a bateriei de nivelul următor cu NXT 5. Simplu, robust și de încredere - echilibrează cu măiestrie tehnologia avansată cu o funcționalitate fără bătaie de cap. Indiferent de vehicul sau de tipul de baterie, aveți încredere în NXT 5 pentru a vă menține bateria gata de performanță. Construit robust. Proiectat inteligent. Cu ADN-ul CTEK.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Suportă baterii de 12V cu plumb-acid și litiu* (1.2-160Ah).
- Revitalizează bateriile descărcate și prelungește durata de viață a acestora.
- Design compact cu cabluri robuste din cauciuc.
- Conector cu inele (U-terminal) inclus pentru o conexiune permanentă la baterie.
- Compensare automată a temperaturii pentru condiții meteo extreme.
- Complet automat, fără scânteii și protejat împotriva polarității inverse.

Date Tehnice

INTRARE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
IEȘIRE	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
TIP ÎNCĂRCĂTOR	8 pași, ciclu de încărcare complet automat
TIPURI DE BATERII	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4
CAPACITATEA BATERIEI	1.2-160 Ah
TENSIUNE DE PORNIRE	2.0 V
CURENT DE DESCĂRCARE INVERSĂ*	Corespunzător la mai puțin de 1 Ah/lună
FLUCTUAȚIE (RIPPLE)**	Mai mică de 4%
SURSA DE ALIMENTARE	220 V → 12 V
TENSIUNE BATERIE	12 V
TEMPERATURA AMBIANTĂ DE OPERARE	-20 °C până la +50 °C
COMPENSAREA TEMPERATURII	Compensare încorporată a tensiunii de încărcare pe baza temperaturii ambiante.
CHIMIA BATERIEI	Plumb-acid, Litiu-ion
GRAD DE PROTECȚIE	IP65
GREUTATE NETĂ (UNITATE CU CABLURI)	0.6 kg
GARANȚIE	5 ani

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Asistența pentru clienți CTEK este disponibilă pentru a răspunde la orice întrebări legate de încărcare și de încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile dezvoltate și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 70 de țări din întreaga lume. CTEK este, de asemenea, un furnizor OEM de încredere pentru mulți dintre cei mai prestigioși producători de autoturisme și motociclete din lume. Pentru mai multe informații vizitați **WWW.CTEK.COM**

* Curentul de descărcare inversă este curentul care scurge bateria dacă încărcătorul nu este conectat la rețea. Încărcătoarele CTEK au un curent de descărcare inversă foarte scăzut.

** Calitatea tensiunii de încărcare și a curentului de încărcare este foarte importantă. O fluctuație (ripple) mare a curentului încălzește bateria, ceea ce are un efect de îmbătrânire asupra electrodului pozitiv. O fluctuație mare a tensiunii ar putea dăuna altor echipamente conectate la baterie. Încărcătoarele CTEK produc o tensiune și un curent foarte curate, cu fluctuație redusă.

Toate produsele și specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare, pentru a îmbunătăți fiabilitatea, funcția sau designul. În cazul unei erori a produsului, ne rezervăm dreptul de a inspecta produsul și de a verifica defectiunea. Toate returnările de produse sunt supuse termenilor noștri standard de garanție.